

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ПО ПРОФИЛИРОВАНИЮ ПРИЛОЖЕНИЙ НА JVM



СТАЧКА

18-19 АПРЕЛЯ | УЛЬЯНОВСК | УЛГПУ



Разработка
Java

Владимир Плизга
Tibbo Systems

ПРИВЕТ!

- Я – Владимир Плизгá
- Пишу на Java с 2011 г.
 - ФинТех (интернет-банк)
 - Промышленный IoT
- Люблю помогать людям
(особенно разработчикам)



КОНТЕКСТ

“Когда происходят
ошибки, у нас есть
стектрейсы”



“А когда падает
производительность
– их нет :(”




КОНТЕКСТ

“Логи и метрики
не помогают!”



“Хоть на работу
не ходи!”







ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Выявлять проблемные участки в коде
- Доставать их стектрейсы
- Оценивать продолжительность

PROFILING TO THE RESCUE

ПЛАН КОНСПЕКТА





ЧТО МЫ ПРОФИЛИРУЕМ?



ЧТО МЫ ПРОФИЛИРУЕМ?

Наш фокус

Прикладной
код

JVM

OS

...

Цепочка
следствий

ЕСЛИ ХОЧЕТСЯ НЫРНУТЬ ПОГЛУБЖЕ


Joker<?>
2024


Профилирование
Java в стиле Linux





Сергей
Мельников
Dijkstra Markets

<https://www.youtube.com/watch?v=EZA5zcfFA4w>










- Вычисления
- Переносы данных



- Вычисления
- Переносы данных

КАК ПРОФИЛИРОВАТЬ CPU

Подход 1. Sampling

1. Снимаем дампы потоков с **какой-то** частотой
2. Склеиваем их
3. Чем чаще встречается метод, тем больше он занимает CPU

SAMPLING

Плюсы

- ✓ Легко реализовать
- ✓ Просто использовать
- ✓ Управляемый overhead

НЕ ОТХОДИ
ОТ СТАНКА
ДО ПОЛНОЙ ОСТАНОВКИ
СЕРДЦА

SAMPLING

Плюсы

- ✓ Легко реализовать
- ✓ Просто использовать
- ✓ Управляемый overhead

Минусы

- ✗ Не всегда точен
- ✗ Подвержен safepoint bias*

* SAFERPOINT BIAS (НА ПАЛЬЦАХ)

- Поток JVM нельзя остановить в любом месте
- Но можно в т.н. safepoint'ах
 - например, на выходе из метода и повторении циклов
- Оптимизации в JVM могут влиять на исполнение:
 - методы становятся inline
 - циклы превращаются в последовательности
- Результат: safepoint'ы прореживаются, **sampling теряет в точности**

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ

JUGARU

Safepoint

Поток 1

запросили остановку

работаем с памятью

return

Поток 2

что-то вычисляем

loop

о одноклассники alm works SEMrush competitors research

Андрей Паньгин — Искусство Java профилирования

<https://www.youtube.com/watch?v=QiGrTvsCZmA>



SAMPLING

Плюсы

- ✓ Легко реализовать
- ✓ Просто использовать
- ✓ Управляемый overhead

Минусы

- ✗ Не всегда точен
- ✗ Подвержен safepoint bias*

SAMPLING

Плюсы

- ✓ Легко реализовать
- ✓ Просто использовать
- ✓ Управляемый overhead

Минусы

- ✗ Не всегда точен
- ✗ Подвержен saferpoint bias*
- ✗ Не умеет считать вызовы**

** ПОДСЧЕТ ЧИСЛА ВЫЗОВОВ

- Пример тормозящей цепочки методов:
 - `findUsersByIds` → `fetchDataFromDB` → `executeSQL`
- Возможные причины:
 - метод `executeSQL()` долго работает с большим IN
 - метод `findUsersByIds()` делает запросы по каждому ID
- Sampling укажет только на `executeSQL()`
- Различить можно по числу вызовов

КАК ПРОФИЛИРОВАТЬ CPU

Подход 2. **Tracing** a.k.a. instrumentation

1. Внедряем **в байт-код** метки вызова методов
2. Строим стектрейсы по ним
3. Получаем точные временные рамки работы методов

TRACING

Плюсы

- ✓ Высокая точность
- ✓ Подсчет числа вызовов
- ✓ Путь к high-level метрикам



TRACING

Плюсы

- ✓ Высокая точность
- ✓ Подсчет числа вызовов
- ✓ Путь к high-level метрикам

Минусы

- ✗ Лютый overhead
- ✗ Сложность настройки
- ✗ Может влиять на профиль*

* (ДЕ)ОПТИМИЗАЦИЯ (НА ПАЛЬЦАХ)

- Наиболее “горячие” методы оптимизируются самой JVM
- Их исполняемый код может не соответствовать исходному
- Включение трейсинга меняет исходный класс
- Это приводит к:
 - (не)применению других оптимизаций
 - деоптимизации ранее сгенерированного кода
- Результат: профиль меняется, **трейсинг может врать**

ГДЕ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ




Иван Крылов


Azul Systems


Жизненный цикл
JIT кода



<https://www.youtube.com/watch?v=9valLOxgDbI>







АЛЛОКАЦИЯ ПАМЯТИ В КУЧЕ (НА ПАЛЬЦАХ)

- Новые объекты создаются в поточно-локальных буферах
 - TLAB – Thread-Local Allocation Buffer
- Если объект не влазит в текущий TLAB, создается новый
- Если объект огромный, он может быть создан вне TLAB
 - это требует синхронизации, поэтому называется **slow path**
- На оба этих случая в JVM есть события, на них можно подписаться
- Подробнее: [Как JVM аллоцирует объекты?](#) (Хабр)



КАК ПРОФИЛИРОВАТЬ ДРУГИЕ РЕСУРСЫ

Подход 3. **Event-based**

1. Полагаемся на события обращения к ресурсам **внутри JVM**
2. Собираем стектрейсы с них
3. Получаем точную картину по ресурсам

EVENTS

Плюсы

- ✓ Высокая точность
- ✓ Умеренный overhead
- ✓ Нативная поддержка


Минусы

- ✗ Слабая связь с бизнес-логикой приложения
- ✗ Ограниченная применимость


ПОПУЛЯРНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ

- Sampling
 - Async-profiler a.k.a. asprof
- Tracing
 - YourKit Java Profiler a.k.a. YourKit
- Events
 - JDK Flight Recorder a.k.a. JFR


А ЕСЛИ ТОЧНЕЕ




А ЕСЛИ ТОЧНЕЕ




А ЕСЛИ
ЕЩЕ
ТОЧНЕЕ





JUG.RU
TECHRADAR
04.2025

А ГДЕ ЖЕ ПРОФАЙЛЕР ИЗ IDEA?



О ПРОФИЛИРОВАНИИ ПАМЯТИ

Joker<?>
2024

Путеводитель
по анализу памяти
JVM-приложений



Владимир
Плизга
Tibbo Systems

<https://www.youtube.com/watch?v=fPns20-cnYQ>

А ГДЕ ЖЕ ПРОФАЙЛЕР <XXX>?

- VisualVM
- JProfiler
- Digma.AI
- Alibaba Arthas
- NetBeans Profiler
- ...
- OTEL Agent
- DataDog
- NewRelic
- Micrometer
- ...

Вне фокуса доклада

0 – Observability



ПОЧЕМУ НЕТ ЕДИНОГО СУПЕР ПРОФАЙЛЕРА

Joker<?> 2017


Nitsan Wakart


TTNR Labs


Profilers are lying
hobbitises




<https://www.youtube.com/watch?v=7lkHlqPeFjY>







** Может вносить
большой overhead!*



ОБЩИЙ ПОДХОД

1. Подключить профайлер к приложению
2. Запустить профилирование
3. Выполнить проблемное действие
4. Остановить профилирование
5. Сохранить **результаты**

← если знаешь какое



ВАРИАНТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФИЛИРОВАНИЯ

- Обычный текст (в т. ч. CSV)
- Записи JFR
 - Бинарные “логи” со встроенным сжатием
 - Поддерживают разнотипные события в одном файле
- Flame Graphs 🔥
 - Интерактивная визуализация множества стектрейсов
 - Как правило, в SVG



CPU profile


Produced by [async-profiler](#)





КАК СТРОИТСЯ FLAME GRAPH

1. Выписать стектрейсы в алфавитном порядке нижнего этажа




<https://krzysztofslusarski.github.io/2022/12/12/async-manual.html#flames>



КАК СТРОИТСЯ FLAME GRAPH

2. Объединить одинаковые соседние этажи




<https://krzysztofslusarski.github.io/2022/12/12/async-manual.html#flames>



КАК СТРОИТСЯ FLAME GRAPH

3. Обозначить верхний этаж по **измеряемому ресурсу**



<https://krzysztofslusarski.github.io/2022/12/12/async-manual.html#flames>


ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЯЕМЫХ РЕСУРСОВ

- Размеры/количество аллоцированных объектов в куче
 - Объем переданных/записанных данных
 - **Время**, проведенное на процессоре
 - **Время**, прошедшее за наблюдение
- } чё? o_o


CPU TIME **VS** WALL CLOCK TIME

- CPU time – время, проведенное потоком **на процессоре**
- Wall clock time – **общее** время потока
 - Включая ожидание (в т. ч. I/O)
 - Включая блокировки
 - Включая сон


ПРОФИЛЬ ОДНОГО ВЫЗОВА МЕТОДА




CPU TIME





CPU TIME VS WALL CLOCK TIME











ASYNC-PROFILER: ОБЩЕЕ

- Доступность: open source
- Разработчик: Андрей Паньгин и контрибьюторы
- Тип: sampling (в основном)
- Интерфейсы:
 - CLI
 - Java API
 - GUI (IDEA Ultimate)

**AsyncGetCallTrace (AGCT) is a non-standard
extension of HotSpot JVM ...**

**async-profiler ... got its name
after this function.**

[async-profiler GitHub](#)

ASync-PROFILER: ПОДКЛЮЧЕНИЕ (CLI)

- При старте JVM:

- `java -agentpath:/path/to/asprof.so=start,event=cpu ...`

- На лету:

- `asprof -d 30 -e cpu -f profile.html <pid>`

⚠ Для этого режима JVM лучше запускать с опциями:

`-XX:+UnlockDiagnosticVMOptions -XX:+DebugNonSafepoints`

ASYNC-PROFILER: ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ

- Async-profiler собирает callstack'и вне safepoint'ов
- Ему нужно сопоставлять их с исходным кодом
- Он берет данные у JVM
- Если она запущена без +DebugNonSafepoints, их может не быть
- Результат: **профайлер теряет в точности**
 - Например, не видит простые inlined-методы
- Подробнее: [Why JVM modern profilers are still safepoint biased?](#)



ASync-PROFILER: CPU TIME

- Включается опцией `-e cru`
- Почти не подвержен safepoint bias
- Частота сэмплирования: `-i 10ms`
- Включает **нативные** фреймы в стектрейсы


ПАЛИТРА FLAME GRAPH В ASPROF

Kernel	<code>__x64_sys_futex</code>
	<code>do_syscall_64</code>
	<code>entry_SYSCALL_64_after_hwframe</code>
Native	<code>__lll_lock_wake</code>
	<code>pthread_mutex_unlock</code>
C++	<code>SharedRuntime::handle_ic_miss_helper_internal</code>
	<code>SharedRuntime::handle_ic_miss_helper</code>
	<code>SharedRuntime::handle_wrong_method_ic_miss</code>
Native	<code>ic_miss_stub</code>
C1 compiled	<code>java/util/ComparableTimSort.countRunAndMakeAscending</code>
Interpreted	<code>java/util/ComparableTimSort.sort</code>
	<code>java/util/Arrays.sort</code>
Java inlined	<code>java/util/Arrays.sort</code>
Java compiled	<code>java/util/ArrayList.sort</code>
Match found	<code>java/util/Collections.sort</code>
	<code>nonapi/io/github/classgraph/utils/CollectionUtils.sortIfNotEmpty</code>

<https://github.com/async-profiler/async-profiler/blob/master/docs/FlamegraphInterpretation.md>

ПРИМЕР ПОЛЬЗЫ НАТИВНЫХ ФРЕЙМОВ

“Жирная” аллокация
памяти



java/util/regex/Pattern\$CharPredicate.lambda\$negate\$3	__lll_lock_wait
java/util/regex/Pattern\$CharPredicate\$\$Lambda\$39.0x00000008001129a0.is	Mutex::lock
java/util/regex/Pattern\$CharProperty.match	G1CollectedHeap::attempt_allocation_slow
java/util/regex/Pattern\$StartS.match	G1CollectedHeap::allocate_new_tlab
java/util/regex/Matcher.search	M G1CollectedHeap::allocate_new_tlab side_tlab_slow (5 samples, 0.01%)
java/util/regex/Matcher.find	TypeArrayKlass::allocate_common
java/util/regex/Pattern.split	OptoRuntime::new_array_C
java/lang/String.split	java/util/regex/Matcher.<init>
java/lang/String.split	java/util/regex/Pattern.matcher
com/tibbo/aggregate/common/datatable/field/DateFieldFormat.dateFromString	
com/tibbo/aggregate/common/datatable/field/DateFieldFormat.valueFromString	
com/tibbo/aggregate/common/datatable/field/DateFieldFormat.valueFromString	
com/tibbo/aggregate/common/datatable/FieldFormat.valueFromEncodedString	
com/tibbo/aggregate/common/datatable/DataRecord.setData	
com/tibbo/aggregate/common/datatable/DataRecord.<init>	

ASync-PROFILER: ALLOCATION

- Включается опцией `-e alloc`
- Захватывает аллокации памяти в куче
- Не все, а выше порога: `--alloc 500k`
- Можно использовать с флагом `--live`
 - сохранит только те объекты, которые не были удалены к концу сеанса профилирования
(для обнаружения утечек)

ПРИМЕР КРУПНОЙ АЛЛОКАЦИИ

byte[]

java.io/ByteArrayOutputStream.<init>

org.springframework.web.util/ContentCachingRequestWrapper.<init>

org.springframework.web.filter/AbstractRequestLoggingFilter.doFilterInternal

org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter

org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.internalDoFilter

org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.doFilter

org.springframework.web.filter/RequestContextFilter.doFilterInternal

org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter

org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.internalDoFilter

org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.doFilter

org.springframework.web.filter/FormContentFilter.doFilterInternal

org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter

org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.internalDoFilter

org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.doFilter

org.springframework.web.filter/ServerHttpObservationFilter.doFilterInternal

org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter

byte[]
(5,242,896,000 samples, 99.99%)

<https://krzysztofslusarski.github.io/assets/async-demos/alloc.html>




**КАКОЙ РЕЖИМ ЛУЧШЕ,
ЕСЛИ НЕПОНЯТНО,
КУДА СМОТРЕТЬ?**

ASYNCPROFILER: WALL-CLOCK

- Включается опцией `-e wall`
- Захватывает потоки в любом состоянии
- Подходит для выяснения общих затрат времени
- Частота сэмплирования: `-i 10ms`
- Лучше использовать с флагом `-t` (threads)

ПРИМЕР РАЗДЕЛЕНИЯ НА ПОТОКИ

Имена
ПОТОКОВ
→



ASYNCPROFILER: ДРУГИЕ РЕЖИМЫ


- Аллокации нативной памяти (`-e nativemem`)
- Блокировки (`-e lock`)
- Отдельные Java-методы (`-e ClassName.methodName`)
- И не Java тоже:
 - `Java_java_lang_ClassLoader_defineClass1`
 - `Java_java_lang_Throwable_fillInStackTrace`
 - `JVM_StartThread`
 - `G1CollectedHeap::humongous_obj_allocate`
- Прочие

ОТЛОВ ОГРОМНЫХ АЛЛОКАЦИЙ (G1 GC)

```
G1CollectedHeap::humongous_obj_allocate
G1CollectedHeap::mem_allocate
MemAllocator::allocate
TypeArrayKlass::allocate_common
Runtime1::new_type_array
java.io/ByteArrayOutputStream.<init>
org.springframework.web.util/ContentCachingRequestWrapper.<init>
org.springframework.web.filter/AbstractRequestLoggingFilter.doFilterInternal
org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter
org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.internalDoFilter
org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.doFilter
org.springframework.web.filter/RequestContextFilter.doFilterInternal
org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter
org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.internalDoFilter
org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.doFilter
org.springframework.web.filter/FormContentFilter.doFilterInternal
org.springframework.web.filter/OncePerRequestFilter.doFilter
org.apache.catalina.core/ApplicationFilterChain.internalDoFilter
```

ASYNC-PROFILER: ГДЕ НОМЕРА СТРОК?

Формат экспорта	Номера строк
Plain text	✗
Деревья вызовов (HTML)	✗
Flame Graphs (SVG)	✗
JFR-записи (бинарный)	✓






КОВАЛЬСКИ!
НУ ЧТО ТАМ?




ПО-МОЕМУ ЭТО
НЕ МАДАГАСКАР...

ASYNC-PROFILER: ЧЕГО НЕ ХВАТАЕТ

- Как получить **количества** вызовов методов?
- Как профилировать **ввод-вывод**?
- Как подключаться **удаленно**?
- Как профилировать процессы **верхнего уровня**?
 - Например HTTP и SQL запросы





YOURKIT: ОБЩЕЕ




- Доступность: платные лицензии
- Разработчик: YourKit GmbH
- Тип: sampling & tracing
- Интерфейсы:
 - GUI
 - CLI
 - HTTP API
 - Java API



**The [open source] license is granted
to developers of non-commercial
Open Source projects, with an established
and active community.**

yourkit.com

YOURKIT: АРХИТЕКТУРА



<https://www.yourkit.com/docs/java-profiler/latest/help/architecture.jsp>

YOURKIT: CPU TRACING



- Захватывает моменты входа и выхода в/из методов
- Сохраняет точные **длительности** и **количества** вызовов
- Может применяться с CPU time и wall-clock time
- По умолчанию – **адаптивный**

YOURKIT: CPU **ADAPTIVE** TRACING



- Исключает короткие, но часто вызываемые методы
- Основывается на статистике по ходу профилирования
- Отражается в результатах:

DemoApp.java:87	▶ DemoApp.drawDemo(Graphics2D)	30,041	6 %	493
DemoApp.java:72	▶ sun.java2d.SunGraphics2D.clip(Shape)	28,336	6 %	493
SunGraphics2D.java:2059	▶ sun.java2d.SunGraphics2D.intersectShapes(Shape, Shape, boolean,	28,221	6 %	493
SunGraphics2D.java:463	▶ sun.java2d.SunGraphics2D.intersectRectShape(Rectangle2D, Sha	28,221	6 %	493
SunGraphics2D.java:509	▶ sun.java2d.SunGraphics2D.intersectByArea(Shape, Shape, bc	28,218	6 %	350
SunGraphics2D.java:542	▶ java.awt.geom.Area.<init>(Shape)	26,271	5 %	350
Area.java:126	▶ java.awt.geom.Area.pathToCurves(PathIterator)	26,270	5 %	350
Area.java:195	▶ <...> sun.awt.geom.AreaOp.calculate(Vector, Vector)	26,209	5 %	350
Area.java:169	▶ <...> sun.awt.geom.Curve.insertQuad(Vector, double, double, c	≥ 26	0 %	≥ 35,272
Area.java:176	▶ <...> sun.awt.geom.Curve.insertCubic(Vector, double, double, do	7	0 %	5,600

https://www.yourkit.com/docs/java-profiler/latest/help/tracing_settings.jsp

**ТАК В ЧЕМ ЖЕ
НАГЛЯДНЫЙ ПРОФИТ
TRACING'А?**

SAMPLING

Call Tree	Time (ms)	Samples
<All threads>	40,643 100 %	147,212
com.tibbo.linkserver.Server.main(String[])	30,979 76 %	2,843
java.lang.Thread.run()	6,745 17 %	111,367
com.tibbo.linkserver.Server.<clinit>()	2,752 7 %	163
sun.launcher.LauncherHelper.checkAndLoadMain(boolean, int, String)	69 0 %	6
com.intellij.rt.execution.application.AppMainV2\$1.run()	33 0 %	3,012
com.tibbo.aggregate.common.context.EventDispatcher.run()	22 0 %	1,411
com.sun.management.internal.GarbageCollectorExtImpl.createGCNotification(long, String, String, s	17 0 %	7
com.sun.management.GcInfo.<init>(GcInfoBuilder, long, long, long, MemoryUsage[], MemoryUsage[	9 0 %	3

TRACING

Call Tree	Time (ms)	Avg. Time (ms)	Count
<All threads>	4,736,405 100 %		
java.lang.Thread.run()	4,146,780 88 %	37,358	111
Thread.java:840 java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor\$Worker.run()	3,078,869 65 %	32,753	94
Thread.java:840 org.apache.tomcat.util.threads.TaskThread\$WrappingRunna	775,699 16 %	64,641	12
TaskThread.java:63 org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPoolExecutor\$v	632,256 13 %	63,225	10
ThreadPoolExecutor.java:659 org.apache.tomcat.util.threads.ThreadPc	632,256 13 %	63,225	10
ThreadPoolExecutor.java:1176 org.apache.tomcat.util.threads.T	623,010 13 %	1,384	450
ThreadPoolExecutor.java:1191 org.apache.tomcat.util.net.SocketProce	9,238 0 %	20	450
ThreadPoolExecutor.java:1192 org.apache.tomcat.util.threads.Thr	2 0 %	< 0.1	450



ЧТО ТАМ ПРО ПУТЬ К HIGH-LEVEL ПРОБАМ?

CPU

Threads

Memory

Exceptions

Performance Charts

Events

Inspections

CPU profiling

Sampling

Performance charts

Call tree – All threads merged

Call tree – By thread

Flame graph

Hot spots

Method list

Java EE

Database

JSPs and servlets

JNDI

☐ Hide nested calls
☒ Group queries by type
☐ Include prepareStatement()/prepareCall()
☐ Hide zero time calls

Call	Time (ms)	Count
(JPA/EclipseLink) getResultList	25,881 40 %	
(JPA/EclipseLink) getSingleResult	23,240 35 %	
Select	11,216 17 %	
SELECT CUSTOMER_ID AS a1, ADDRESSLINE1 AS a2, ADDRESSLINE2 AS a3, CI	5,700 9 %	20,000
SELECT COUNT(CUSTOMER_ID) FROM CUSTOMER <Open>	5,476 8 %	20,000
SELECT MANUFACTURER_ID, ADDRESSLINE1, ADDRESSLINE2, CITY, EMAIL, FA	9 0 %	8
SELECT MANUFACTURER_ID AS a1, ADDRESSLINE1 AS a2, ADDRESSLINE2 AS	3 0 %	6
SELECT DISCOUNT_CODE, RATE FROM DISCOUNT_CODE WHERE (DISCOUNT	3 0 %	4
SELECT COUNT(MANUFACTURER_ID) FROM MANUFACTURER <Open>	3 0 %	6
SELECT PROD_CODE, DESCRIPTION, DISCOUNT_CODE FROM PRODUCT_COD	2 0 %	3
SELECT ORDER_NUM, FREIGHT_COMPANY, QUANTITY, SALES_DATE, SHIPPING	2 0 %	3
SELECT PRODUCT_ID AS 1, AVAILABLE AS 2, DESCRIPTION AS 3, MARKUP	2 0 %	4

Reverse Call Tree

	Time (ms)	
org.apache.derby.client.am.PreparedStatement.executeQuery()	11,216 100 %	
org.eclipse.persistence.internal.jpa.QueryImpl.getResultList() QueryImpl.java:473	5,722 51 %	
org.eclipse.persistence.internal.jpa.EJBQueryImpl.getSingleResult() EJBQueryImpl.java:400	5,483 49 %	
java.lang.Thread.run() Thread.java:745	9 0 %	

YOURKIT: ДРУГИЕ РЕЖИМЫ



- CPU time
- Wall clock time
- Аллокации памяти
- Исключения
- Блокировки
- События

Events:

JSP/Servlet (2,303)


- ▶ SQL (4)
- ▶ Socket (163)
- ▶ File (348)
- ▶ Process (12)
- ▶ Thread (1,804)
- Thread park (0)
- Class Loading (16,228)
- Message (8)
- ▶ Directory Stream (0)
- JNDI (3)




Н.В. ДЕМИДОВ

**ИСКУССТВО
ЖИТЬ
НА**

1500 р.





JFR: ОБЩЕЕ



- Распространение: в составе HotSpot® JVM
- Разработчик: Sun/Oracle
- Тип: events + sampling
- Интерфейсы:
 - CLI
 - Java API
 - GUI: Java Mission Control

The background is a vibrant yellow, decorated with various abstract geometric shapes in black and white. These include circles of different sizes, triangles, rectangles, and lines. Some shapes are solid, while others are outlines or dotted patterns. The shapes are scattered across the slide, creating a modern, minimalist aesthetic.

**The JDK Flight Recorder was designed
to minimize the Observer Effect
in the profiled system, and is meant
to be **always on** in **production** systems.**

[Wikipedia: JDK Flight Recorder](#)

JFR: CPU SAMPLING PROFILING

- У JFR свой механизм получения стектрейсов
- Особенности:
 - Не поддерживает Wall-clock time
 - Выводит только Java-код, не нативный
 - Пропускает некоторые методы, например, `System.arraycopy`
 - Сильно зависит от `-XX:+DebugNonSafePoints`
- Подробнее: [Alexey Ragozin – Lies, darn lies and sampling bias](#)



JFR: **EVENTS**



- На версию JDK 21 в HotSpot поддерживается 500+ событий
- Бывают с длительностью и без
- Сохраняются в бинарные файлы *.jfr
- Есть предустановленные наборы:
 - **default** – легковесный, малоинформативный
 - **profile** – увесистый, подробный (профилирующий)
- По умолчанию все **отключены**

JFR: ПОДКЛЮЧЕНИЕ



- При старте:
 - `java -XX:StartFlightRecording=filename=record.jfr ...`
- На лету:
 - `jcmd <pid> JFR.start filename=record.jfr`
 - Либо через GUI (например, Java Mission Control)
 - Либо удаленно по JMX:
 - `com.sun.management.DiagnosticCommand.jfrStart`


JFR: ВЫБОР СОБЫТИЙ В JMC




Filter:

✓ Java Application	Enabled ☒
> File Force	Stack Trace ☒
> File Read	Threshold 10 ms
> File Write	
✓ Operating System	
✓ File System	
> Container IO Usage	


JFR СОБЫТИЯ ДЛЯ РЕСУРСОВ







КАК УВИДЕТЬ СТЕКТРЕЙС ОБРАЩЕНИЯ К РЕСУРСУ В JMS?




ДЕРЕВО РЕЗУЛЬТАТОВ В JMC

- Содержит записанные события
- Если чего-то нет, см. **Event Browser**
- Почти везде **wall-clock** time



i Подробности:
[Alexey Ragozin – Hunting down
code hotspots with
JDK Flight Recorder](#)




Результаты
профилирования
sampling'ом
(CPU time)

WALL-CLOCK: ПРИМЕР ИЗ ЖИЗНИ

Projects /  AggreGate /  Add parent /  AGG-14311

Eliminate excess load on Cassandra upon fetching events by ID

```
iterator.hasNext() ? iterator.next() : null
```



Events:	
	JSP/Servlet (2,303)
▶	SQL (4)
▶	Socket (163)
▶	File (348)
▶	Process (12)
▶	Thread (1,804)
	Thread park (0)
	Class Loading (16,228)
	Message (8)
▶	Directory Stream (0)
	JNDI (3)

Automated Analysis Results

- Java Application
 - Threads
 - Memory
 - Lock Instances
 - File I/O
 - Socket I/O
 - Method Profiling
 - Exceptions
 - Thread Dumps
 - JVM Internals
 - Garbage Collections
 - GC Configuration
 - GC Summary
 - Compilations
 - Class Loading
 - VM Operations
 - TLAB Allocations
 - Environment
 - Event Browser

Automated Analysis Results

- Java Application
 - Threads
 - Memory
 - Lock Instances
 - File I/O
 - Socket I/O
 - Method Profiling
 - Exceptions
 - Thread Dumps
- JVM Internals
 - Garbage Collections
 - GC Configuration
 - GC Summary
 - Compilations
 - Class Loading
 - VM Operations
 - TLAB Allocations
 - Environment
 - Event Browser

Events:

JSP/Servlet (2,303)

- SQL (4)
- Socket (163)
- File (348)
- Process (12)
- Thread (1,804)
- Thread park (0)
- Class Loading (16,228)
- Message (8)
- Directory Stream (0)
- JNDI (3)

YourKit

Java
Mission
Control


JFR: КАК ДОБАВИТЬ СВОЕ СОБЫТИЕ

1. Объявить в коде как Java класс
2. Выпускать в нужных местах
3. Искать в Event Browser'е в JMC




Примеры и объяснения в статье:

[Monitoring REST APIs with Custom JDK Flight Recorder Events](#)



СВОДКА

Фича \ Инструмент	ASPROF	YOURKIT	JFR
Sampling/Tracing/Events	S+T	S+T	E+S
Собственный GUI	✗	✓	✓
Open source	✓	✗	✓
Удаленное профилирование	✗	✓	✓
Стектрейсы с native-частью	✓	✗	✗
Поддержка high-level метрик	✗	✓	✗



ВЫВОДЫ



СОВЕРШЕННОГО ПРОФАЙЛЕРА ПОКА **НЕТ**

И не нужен...


Зелёная зона: подитог

Профилирование – **необходимая** часть ежедневной разработки

Наблюдения:

- >95% проблем находится на первых же заходах
- >90% проблем тривиально разрешимы
- Чёткие инструкции по запуску профилировки **сильно** помогают: отлично, если есть однострочник, или однокнопочник, или APM
- Возьмёте девелопера за руку, и с ним один раз попрофилируете – это **уверенно** купирует боязнь базовой перформансной работы¹

¹ «Нет-нет, не надо закрывать это окно, оно боится тебя больше, чем ты его»



НА ЗАМЕТКУ

- Освойте какой-нибудь профайлер сегодня (пока не пригорело)
 - Не знаете, какой выбрать – берите async-profiler
- Начинайте с **sampling**'а и в режиме **wall-clock** time
 - Сомневаетесь? Повышайте частоту/длительность
- Профилируйте **заранее**: dev, test, stage
 - Не всё то bottleneck, что только на production

НЕ УПОМЯНУТЫЕ ССЫЛКИ

Статьи

- [Why \(Most\) Sampling Java Profilers Are F*king Terrible](#)
- [Предрелизная оценка производительности на YourKit](#)
- [Couldn't We Just Use AsyncGetCallTrace In A Separate Thread?](#)

Доклады

- [Saferpoint – и пусть весь мир подождёт](#)
- [Профайлер в каждый дом](#)

СПАСИБО!


Q&A

😊 Владимир Плизга

👜 Tibbo Systems

📧 [@stopshelf](https://t.me/stopshelf)

🏠 toparvion.pro



Мой
канал



Обратная
связь